



## -TANQUES DE POLIETILENO BICAPA y TRICAPA

[VOLVER](#)

- Muy higiénicos, (*superficie interior extremadamente lisa*)
- Materia Prima Polietileno virgen con aditivos anti U.V.
- Gran Resistencia estructural.
- Larga Vida Util.

### 10 AÑOS DE GARANTIA

Modelos y Litros	Altura	Diám.
350	71 cm.	94 cm.
400	95 cm.	82 cm.
550	100 cm.	94 cm.
700	120 cm.	94 cm.
750	130 cm.	94 cm.
1000	130 cm.	110 cm.
2000	151 cm.	150 cm.
3100	170 cm.	172 cm.



#### TANQUES PATAGONICO PARA ENTRETECHO

Modelos y Litros	Altura	Diám.
750	68 cm.	150 cm.
1300	87 cm.	172 cm.

## -TANQUES PARTA CAMARA SÉPTICA Y CISTERNA

[VOLVER](#)

- Muy higiénicos, (*superficie interior extremadamente lisa*)
- Materia Prima Polietileno virgen con aditivos anti U.V.
- Gran Resistencia estructural.
- Larga Vida Util.

### 10 AÑOS DE GARANTIA

Modelos y Litros	Altura	Diám.
Cámara Séptica 1000 litros	130 cm.	110 cm.
Cisterna 1000 litros	130 cm.	110 cm.



**-TANQUES DE ACERO INOXIDABLE 304**

**VOLVER**



**Modelos verticales**

Modelos y Lit. Aprox.	Diámetro en cm.	Altura en cm.	Salida de agua
60 LI	42	50	1"
200 LV	63	68	1"
320 LV	63	105	1"
400 LV	63	129	1"
570 LV	63	185	1"
700 LV	63	225	1"
500 LR	81	105	1 1/2"
620 LR	81	129	1 1/2"
900 LR	81	185	1 1/2"
1150 LR	81	225	1 1/2"
490 LM	98	67	1 1/2"
770 LM	98	105	1 1/2"
1000 LM	98	130	1 1/2"
1370 LM	98	185	1 1/2"
1650 LM	98	225	1 1/2"
750 LA	122	65	1 1/2"
1200 LA	122	105	1 1/2"
1500 LA	122	129	2"
2100 LA	122	185	2"
2600 LA	122	225	2"
3000 LA	122	255	2"
4000 LA	122	355	2"
1700 LG	145	105	2"
2000 LG	145	129	2"
3100 LG	145	190	2"
3700 LG	145	227	2"
4100 LG	145	255	2"
5200 LG	145	315	2"
6000 LG	145	350	2"

**Modelos horizontales con base de apoyo incluida**

Modelos y Lit. Aprox.	Diámetro en cm.	Largo en cm.	Altura Total
400 LVH	63	128	78
560 LVH	63	180	78
700 LVH	63	225	78
500 LRH	81	105	96
620 LRH	81	129	96
900 LRH	81	185	96
1150 LRH	81	225	96
920 LMH	98	126	120
1370 LMH	98	185	120
1650 LMH	98	225	120
2100 LAH	122	181	145
2600 LAH	122	225	145
3000 LAH	122	255	145
4000 LAH	122	355	145
5000 LAH	122	430	145
3100 LGH	145	190	170
3700 LGH	145	227	170
4100 LGH	145	250	170
5200 LGH	145	315	170
6000 LGH	145	370	170

Los tanques horizontales pueden ser sin base de apoyo. Los tanques verticales mayores a 2000 lit. a pedido pueden tener tapa de inspección lateral sumergida según reglamentaciones vigentes

## -BASES DE APOYO

[VOLVER](#)



### METODO DE APOYO

- EL TANQUE SE PUEDE APOYAR SOBRE UNA LOZA DE CEMENTO O SOBRE PERFILES DE HIERRO.
- DEBE ESTAR PERFECTAMENTE NIVELADO.
- SI SE APOYA SOBRE PERFILES DE HIERRO, ES IMPORTANTE QUE APOYE COMO INDICA EL DIBUJO. (PARTES SOMBRADAS)
- LA SEPARACION ENTRE PERFILES NO DEBE SER SUPERIOR A 20 cm.
- TANQUES HASTA 1000 LTS. 6 PERFILES N° 6, PUEDE SER PERFILES U O DOBLE T.
- RESPETAR MEDIDAS Y CANTIDAD DE PERFILES.

